

REGISTRE DE CHLORATION DES PISCINES PUBLIQUES

Date: _____

INSPECTION QUOTIDIENNE <i>30 minutes avant l'ouverture de la piscine publique</i>	
Heure :	Initiales :
☐ Téléphone d'urgence ☐ Équipement de sécurité* ☐ rH* 600–900mV: _____ mV	
Total de baigneurs : _____ x15 L : _____ L'eau d'appoint exigée chaque jour : _____	
Ajout quotidien de l'eau d'appoint : _____ - _____ = _____ Lecture du jour Lecture du jour précédent Total de l'ajout d'eau	

***L'équipement de sécurité** peut inclure une trousse de premiers soins, une planche d'immobilisation, une perche non conductrice, 2 bouées de sauvetage à lancer dotées de corde, affiches pertinentes, et autre équipement nécessaire selon la classe de l'installation.

*Le **rH (potentiel d'oxydoréduction ou redox)** doit être documenté dans le cas d'installations qui utilisent des détecteurs automatiques.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'EAU								
Si un détecteur automatique est utilisé, analysez les propriétés chimiques de l'eau 30 minutes avant l'ouverture, puis toutes les 4 heures.								
Si aucun dispositif de détection automatique n'est utilisé, analysez l'eau 30 minutes avant l'ouverture, puis toutes les 2 heures.								
Heure	Température de l'eau (35–40 °C)	Chlore libre disponible (CLD)* EXTÉRIEUR : 1,0–10,0 ppm INTÉRIEUR : 0,5–10,0 ppm	Chlore total ppm	pH 7,2–7,8	Alcalinité Totale 60–180 ppm	Clarté de l'eau (visibilité du disque noir à 9m)	Nombre de baigneurs	Initiales

*Le CDL pour les patageoires, piscines d'eau froide, piscines de flottaison ou piscines d'eau chaude qui fonctionnent à une température égale ou supérieure à **35 °C : 5,0–10,0 ppm**.

*Le CDL pour un bassin de flottation : **1,5–5,0 ppm**.

Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0.

AUTRES DONNÉES QUOTIDIENNES

Registre des accidents, blessures, sauvetages et bris d'équipement de sécurité :

Registre de l'entretien et des produits chimiques ajoutés :

PISCINES EXTÉRIEURES SEULEMENT - TESTS HEBDOMADAIRES DES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Date et heure	Acide cyanurique (CYA) Moins de 60 ppm	Initiales

INSPECTION MENSUELLE

Date et heure	Bouton d'arrêt d'urgence	Couvercles de sorties d'eau et de sorties par gravité et par aspiration	Disjoncteur de fuite à la terre (DFT) / Dispositif de mise hors tension	Initiales
	☐ Satisfaisant ☐ Non satisfaisant	☐ Satisfaisant ☐ Non satisfaisant	☐ Satisfaisant ☐ Non satisfaisant	

PISCINE DE FLOTTAISON SEULEMENT - VÉRIFICATIONS OPÉRATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES

Date et heure	Fonction du système UV	Électrovanne du système UV	Alarme du système UV	Initiales
	☐ Satisfaisant ☐ Non satisfaisant	☐ Satisfaisant ☐ Non satisfaisant	☐ Satisfaisant ☐ Non satisfaisant	

Registre de l'entretien du système UV, bris d'équipement et remplacements de composantes :

Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0.